

PANDHORA EP3 SMART



CODIGO	DESCRIPCION	PVP RECOM
PND-P3-SMART	Propulsor eléctrico para silla de ruedas modelos PANDHORA EP3 SMART ☐	3.700,00 €
Equipamiento de Serie: - Rueda de 12 ". - Motor de 500 W. - Batería de Litio de 36 V 13 Ah. - Pantalla LCD color. - Soporte de aparcamiento integrado. - Freno de disco electrohidráulico - Luz delantera Led. - Marcha Atrás. - Gancho para bolsa		
PND-P3-SMART+	Propulsor eléctrico para silla de ruedas modelos PANDHORA EP3 SMART PLUS ☐	4.995,00 €
<u>Equipamiento de Serie:</u> - Rueda de 12 ". - Motor de 1000 W. - Batería de Litio de 48V 16 Ah. - Pantalla LCD color. - Soporte de aparcamiento integrado. - Doble Freno de disco electrohidráulico - Luz delantera Led. - Marcha Atrás. - Control de Crucero. - Botón de freno estático regenerativo. - Gancho para bolsa		


TIPO DE CONEXIÓN					
PND-P3-TPL	Soporte de Conexión Lateral	☐		s/c	
PND-P3-TPC	Soporte de Conexión Central	☐		550,00 €	
COLOR DEL MARCO					
PND-P3-CMN	Negro	☐		s/c	
PND-P3-CMA	Azul	☐		300,00 €	
PND-P3-CMP	Púrpura	☐		300,00 €	
PND-P3-CMC	Personalizado (indicar RAL)	☐	RAL ()	500,00 €	
CONFIGURACIÓN DEL MANILLAR					
Tipo de Manillar					
PND-P3-TMS	Manillar Standard	☐		s/c	
PND-P3-TMP	Manillar Plegable	☐		90,00 €	
PND-P3-TMT	Manillar Tetra Start & Stop	☐		550,00 €	
Configuración Manillar Standard					
PND-P3-MFE	Maneta de Freno Electrohidráulico	☒	Lado izquierdo	☐ Lado derecho	s/c
PND-P3-DMFE	Doble Maneta de Freno Electrohidráulico + Control de Crucero (De serie en versión Plus)	☒	Lado izquierdo	☒ Lado derecho	600,00 €
PND-P3-PLS	Palanca de Liberación Standard	☒	Lado izquierdo	☐ Lado derecho	s/c
PND-P3-PLC	Palanca de Lberación Confort	☐	Lado izquierdo	☐ Lado derecho	65,00 €
PND-P3-APÑ	Acelerador de puño	☐	Lado izquierdo	☒ Lado derecho	s/c
PND-P3-APV	Acelerador de pulgar vertical	☐	Lado izquierdo	☐ Lado derecho	s/c
PND-P3-APH	Acelerador de pulgar horizontal	☐	Lado izquierdo	☐ Lado derecho	s/c
PND-P3-ESS	Botón ESS (Start&Stop)	☐	Lado izquierdo	☐ Lado derecho	200,00 €
PND-P3-BMA	Botón marcha atrás	☐	Lado izquierdo	☒ Lado derecho	s/c
PND-P3-BTM	Botón Multifunción	☒	Lado izquierdo	☐ Lado derecho	s/c
PND-P3-RBS	Botón freno estático regenerativo RBS (De serie en versión Plus)	☐	Lado izquierdo	☒ Lado derecho	65,00 €
PND-P3-CC	Botón de control de crucero CC (De serie en versión Plus)	☒	Lado izquierdo	☐ Lado derecho	65,00 €
PND-P3-ER	Espejo retrovisor Unidad (De serie en versión Plus)	☐	Lado izquierdo	☒ Lado derecho	35,00 €
PND-P3-SMI	Soporte de Muñeca inferior para Manillar Tetra (unidad)	☐	Lado izquierdo	☐ Lado derecho	85,00 €
PND-P3-SMS	Soporte de Muñeca superior para Manillar Tetra (unidad)	☐	Lado izquierdo	☐ Lado derecho	85,00 €
OTROS ACCESORIOS Y OPCIONES					
PND-P3-BF	Bolsa frontal	☐		50,00 €	
PND-P3-BA36V	Batería de avión 36 V 288 Wh	☐		750,00 €	
PND-P3-BA48V	Batería de avión 48 V 288 Wh	☐		750,00 €	
PND-P3-CBRC	Funda protectora brazos laterales (par)	☐		70,00 €	
PND-P3-CRP	Funda protectora brazos frontales (par)	☐		50,00 €	
PND-P3-BV	Bolsa de viaje para transporte EP3	☐		200,00 €	
CONTROLADOR IA					
PND-P3-CIAS	Controlador IA Standard	☐		600,00 €	
	ESS 2.0 - Start & Stop Electrónico DCC - Control de crucero dinámico PEB - Freno electrónico progresivo DAS - Control de tracción dinámico ECO - Optimizador de consumo de energía PPS - Software personalizable con protección por contraseña				
PND-P3-CIAA	Controlador IA Avanzado	☐		950,00 €	
	ESS 2.0 - Start & Stop Electrónico DCC - Control de crucero dinámico PEB - Freno electrónico progresivo DAS - Control de tracción dinámico ECO - Optimizador de consumo de energía PPS - Software personalizable con protección por contraseña DDR- Radar direccional dinámico				

MARCA Y MODELO SILLA DE RUEDAS

TIPO CHASIS

CHASIS

CONFIGURACIÓN



L cm

L > 34 cm (13,4") Albero: L

L ≤ 34 cm (13,4") Eje: S*

*Ancho del brazo S: -2 cm;
M: -6,5 cm; L: -6,5 cm

Tamaño
ruedas delanteras



≤ 4" Plato 1/Plato 3





> 4" Plato 2/Plato 4



PLATAFORMA FIJA CON MARCO INCLINADO / MARCO CERRADO

Conexión: B

NB: fijación con abrazadera
de 3 tornillos



Caballote: Normal
Manillar: 17 cm; 6,7"

Brazos: M

Reguladores de profundidad: L



PLATAFORMA DESMONTABLE

Conexión: C



Recomendado: Tapón cónico externo

*Nota: Área de corte en
caso de interferencia
máximo 3,5 cm

Caballote: Retráctil
Manillar: 17 cm; 6,7"

Brazos: bajados

Reguladores de profundidad: L

PARA ADJUNTAR AL FORMULARIO DE PEDIDO

Para garantizar una correcta configuración del propulsor y del sistema de acoplamiento dedicado, por favor adjunte las fotografías siguiendo el formato indicado.




Foto frontal con cinta métrica
desde el suelo.




Foto lateral con cinta métrica
desde el suelo.

Importante: 1) La columna cónica debe estar paralela al suelo; en ausencia de paralelismo, el mejor compromiso es la punta apuntando hacia abajo. 2) Apretar todos los tornillos con par de apriete 5-12 Nm. (Apretar con cuidado, teniendo cuidado de no dañar el tubular)

SOPORTE TÉCNICO: Ing. Alexander Troncone +39 3282177608

apto para todo tipo de marcos con sección ovalada, rectangular, cuadrada, irregular, redonda Ø 19-36 mm (3/4" - 1" 3/8)